




Guida alla compatibilità delle TRV I.O con i radiatori



La testina termostatica TRV I.O* è compatibile con i corpi valvola di dimensione M30x1,5.

Adattatori forniti

nel pack TRV I.O + adattatori - Cod. 6050677
e nel pack connesso TRV I.O - Cod. 6050678

Corpo valvola		Adattatore corrispondente
Caleffi	Diametro 28 mm	
Giacomini & Baxi	Diametro 28 mm	
Danfoss RA		 Utilizzare la vite di serraggio fornita.

* Affinché la TRV sia compatibile con il radiatore esistente, quest'ultimo deve essere dotato di una valvola termostatica.

Adattatori non forniti con TRV I.O

(prodotti disponibili in commercio)

Corpo valvola		Adattatore corrispondente	
<i>Delta Dore referenze disponibili</i>			
TRV Adapt	Set di 4 adattatori: 1 adattatore Danfoss RA 1 adattatore Danfoss RAVL - Ø 26 mm 1 adattatore Danfoss RAV - Ø 34 mm 1 adattatore M28x1,5 - Ø 28 mm		Cod. TRV Adapt 6050670
Danfoss RA	Adattatore in metallo		Cod. Delta Dore : 6050652
<i>Referenze disponibili in negozi specializzati</i>			
Vaillant	Diametro 30,5 mm		Cod. Vaillant 700097
Oventrop	Antecedenti al 1997 : M30x1.0 Successivi al 1997 : M30x1.5 (compatibile TRVI.O)	<i>per corpi valvola antecedenti al 1997</i> 	Cod. Oventrop IO11445
Ista	Diametro 32 mm Filettatura I.O		Cod. Ista 9700-36.700
Orkli	Diametro 28 mm Filettatura I.O		Cod. Eurotronic 700100020
Pettinaroli	Diametro 28 mm Filettatura I.5		Cod. Pettinaroli EER53260
SAM - Slovarm	Diametro 28 mm Filettatura I.5		Adattatore 76030 con perno di 24 mm
Ondal	Diametro 38 mm Filettatura I.5		Cod. Ondal 700100011

COM3701544_rev1 - 10/2024